


REIFENDRUCK UND -DIMENSIONEN FÜR XeNTiS LAUFRÄDER TYRE PRESSURE AND DIMENSIONS FOR XeNTiS WHEELS																
empfohlene Kombination recommended combination mögliche Kombination possible combination																
Luftdichte Hakenfelge (Tubeless Clincher - TC) Hooked air-thight crotched type rim (tubeless clincher - TC) 								Zu Ihrer Sicherheit und für optimalen Rollwiderstand sowie Grip überprüfen Sie bitte die Tabelle mit unseren empfohlenen Kombinationen aus XeNTiS-Laufrädern, Reifenbreiten und maximalem Reifendruck. Befolgen Sie aus Sicherheitsgründen außerdem die Angaben des Reifenherstellers zur minimalen und maximalen Felgenbreite sowie die Druckempfehlungen. Achten Sie jedoch immer darauf, dass die von Ihnen gewählte Kombination in dieser Tabelle angeführt ist und der Reifendruck den in dieser Tabelle angegebenen Maximaldruck niemals überschreitet. FÜR TSS-Felgen: NUR TUBELESS- ODER TUBELESS-READY-REIFEN MONTIEREN For your safety, optimal rolling resistance and grip check the chart for our recommended combinations of XeNTiS wheels, tyre width and maximum tyre pressure. Due to safety reasons, follow the tyre manufacturer's information for minimum and maximum rim width to be used as well as the pressure recommendations. But always ensure that the combination is listed as possible in this table and the tyre pressure never exceed the maximum pressure shown in this table. FOR TSS rims: ONLY MOUNT TUBELESS OR TUBELESS READY TYRES								
Reifenbreite tyre width		SQUAD 2.5 SL	SQUAD 4.2 RACE	SQUAD 5.8 SL / RACE	SQUAD 7.5 SL	BLADE	MARK3 MARK3 SL	SQUAD 4.5 SL / RACE / RACE+	MARK4	HIGH X SL	HIGH X	SQUAD 2.5 GRAVEL	SQUAD 2.5 MTB	max. Reifendruck max. tyre pressure		
mm	inch	622 x 18TC hooked						622 x 23TC hooked		622 x 25TC hooked				bar	kPa	psi
23	0,90													8,5	850	123
25	1,00													8,0	800	116
26	1,00													7,0	700	102
28	1,10													6,0	600	87
29	1,15													5,5	550	80
30	1,20													5,0	500	73
32	1,25													4,5	450	65
34	1,35													4,0	400	58
36	1,40													3,8	380	55
38	1,50													3,7	370	54
40	1,55													3,6	360	52
42	1,65													3,5	350	51
45	1,75													3,3	330	48
47	1,85													3,2	320	46
50	2,00													3,0	300	44
53	2,10													2,8	280	41
56	2,20													2,7	270	39
60	2,35													2,5	250	36
Gerade Felgenhornbauart – SS (Hookless) Gerade Felgehornbauart für schlauchlose Reifen – TSS (Hookless) Straight-side type rim - SS (hookless) Straight-side type rim for tubeless tyres - TSS (hookless) 								Zu Ihrer Sicherheit und für optimalen Rollwiderstand sowie Grip überprüfen Sie bitte die Tabelle mit unseren empfohlenen Kombinationen aus XeNTiS-Laufrädern, Reifenbreiten und maximalem Reifendruck. Befolgen Sie aus Sicherheitsgründen außerdem die Angaben des Reifenherstellers zur minimalen und maximalen Felgenbreite sowie die Druckempfehlungen. Achten Sie jedoch immer darauf, dass die von Ihnen gewählte Kombination in dieser Tabelle angeführt ist und der Reifendruck den in dieser Tabelle angegebenen Maximaldruck niemals überschreitet. FÜR TSS-Felgen: NUR TUBELESS- ODER TUBELESS-READY-REIFEN MONTIEREN For your safety, optimal rolling resistance and grip check the chart for our recommended combinations of XeNTiS wheels, tyre width and maximum tyre pressure. Due to safety reasons, follow the tyre manufacturer's information for minimum and maximum rim width to be used as well as the pressure recommendations. But always ensure that the combination is listed as possible in this table and the tyre pressure never exceed the maximum pressure shown in this table. FOR TSS rims: ONLY MOUNT TUBELESS OR TUBELESS READY TYRES								
Reifenbreite tyre width		KAPPA X 29	KAPPA X 27.5	MOUNT X 29		MOUNT X CC 29 / SQUAD 2.4 29		MOUNT X 27.5 / SQUAD 2.4 27.5		MOUNT X CC 27.5		max. Reifendruck max. tyre pressure				
mm	inch	622 x 30,5SS hookless	584 x 30,5SS hookless	622 x 30TSS hookless		622 x 32TSS hookless		584 x 33TSS hookless		584 x 35TSS hookless		bar	kPa	psi		
50	2,00											3,5	350	51		
53	2,10											3,3	330	48		
56	2,20											3,0	300	44		
60	2,35											2,8	280	41		
63	2,50											2,6	260	38		
66	2,60											2,5	250	36		
69	2,70											2,2	220	32		
71	2,80											2,0	200	29		